



Technické informácie a cenník digitálnych hrúbkometerov modelovej rady Byko-test 8500 – verzie basic a Premium.

Verzia Basic :

S jednoduchými funkciami pre meranie a vyhodnotenie na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch. Základné štatistické funkcie, pamäť na 100 meraní, opčné bezdrôtové pripojenie k PC a prenos dát

Kat.č.	Popis	Cena € bez DPH
PG-3361	Byko-test 8500 basic Fe	805,-
PG-3662	Byko-test 8500 basic NFe	865,-
PG-3663	Byko-test 8500 basic Fe/NFe	990,-

Verzia Premium :

Rozšírené pamäťové funkcie, merania (celkom 13 000) možné uložiť do 200 šarží, pamäť pre 100 rôznych kalibrácií, nastavenie priemernej nuly na drsných povrchoch, jednoduché alebo kontinuálne merania.

Kat.č.	Popis	Cena € bez DPH
PG-3664	Byko-test 8500 premium Fe	1 490,-
PG-3665	Byko-test 8500 premium NFe	1 520,-
PG-3666	Byko-test 8500 premium Fe/NFe	1 520,-

Byko-test 8500 basic – súčasť dodávky :

Prístroj, 2 mm štandardná sonda, 2 x alkalická batéria AA 1,5 V, káblový adaptér pre sondu, návod, certifikát, prenosná taška, kufrík, nulovacia platnička

Byko-test 8500 premium – súčasť dodávky :

Prístroj, 2 mm štandardná sonda, 2 x alkalická batéria AA 1,5 V, káblový adaptér pre sondu, návod, certifikát, prenosná taška, kufrík, nulovacia platnička, software, bezdrôtový senzor vrátane predlžovacieho kábla





Cenník príslušenstva k prístrojom Byko-test 8500 :

Kat.č.	Popis	Cena € bez DPH
PG-3640	Byko-test 8500 basic bez sondy	405,-
PG-3641	Byko-test 8500 premium bez sondy	905,-
PG-3642	Fe sonda 2 000 μm	409,-
PG-3643	Fe sonda 5 000 μm	467,-
PG-3644	NFe sonda 2 000 μm	467,-
PG-3645	Duálna sonda Fe/NFe 2 000 μm /2 000 μm	575,-
PG-3646	Duálna sonda Fe/NFe 5 000 μm /2 000 μm	610,-
PG-3647	Software	120,-
PG-3648	USB - bezdrôtový senzor vrátane predĺžovacieho kábla	199,-
PG-3667	Bezdrôtová Fe sonda 2 000 μm	740,-
PG-3668	Bezdrôtová NFe sonda 2 000 μm	795,-
PG-3669	Bezdrôtová duálna sonda Fe/NFe 2 000 μm /2 000 μm	910,-

Technické parametre :

Rozlíšenie	0,1 μm & 0-99,9 μm , 1 μm & 100-999 μm , 0,01 mm > 1,00 mm
Presnosť	$\pm(1 \mu\text{m} + 2\%)$ 0 -2000 μm , $\pm 3,5 \%$ > 2000 μm
Rozsah	0 – 2000 μm
Minimálny povrch	20 x 20 mm
Zakrivenie	5 mm konvex, 30 mm konkáv
Min.hrúbka substrátu	0,2 mm Fe a 0,05 mm NFe
Teplotný rozsah	Skladovanie -10 – 60 °C Používanie 0 – 50 °C
Napájanie	2 AA batéria
Rozmery	124 x 67 x 33 mm
Hmotnosť	120 g s batériami a sondou

Cenník platný od 01.01.2014.

Všetky ceny bez DPH a vrátane dopravy k zákazníkovi.

Dodávka spravidla 5 – 8 dní od objednávky

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

