

## Prístroje na stanovenie lesku - leskomery

Model Glossmeter HG268 Standard (uhly merania 20,60,85°)

Model Glossmeter HG-60 Standard (uhol merania 60°)

Model Glossmeter HG-60 Basic (uhol merania 60°)



Kompaktné, ekonomicky výhodné leskomery s možnosťou merania lesku pod tromi uhlami 20°/60°/85° alebo pod uhlom 60° alebo pod uhlom 60°.

Prístroje slúžia k určaniu stupňa lesku na rovných povrchoch. Ideálny na meranie náterov, práškových náterov, plastov a pod. Je optimalizovaný na použitie v celom rozsahu stupnice lesku. Zodpovedá všetkým medzinárodným normám a požiadavkám GSB, QIB a Qualicoat. Označenie CE a prehlásenie o zhodnosti produktu je samozrejmosťou.



Leskomery HG Standard a Basic majú zabudovaný kalibračný štandard v ochrannom puzdre prístroja a obsluhujú sa dotykovým displejom. Kalibrácia sa vykonáva obslužným tlačidlom, keď sa prístroj nachádza v ochrannom puzdre.

Zásobovanie energiou zabezpečuje nabíjateľná 3200 Ah batéria. Na jedno nabitie prístroj zmeria 10 000 meraní.

Prístroje Standard obsahujú funkcie štatistiky a pamäť až do 1 000 meraní. Modely Standard majú prenos dát do PC pomocou software GQC6 Quality Control, vytváranie skúšobných protokolov, tlač a pod.

Model BASIC je leskomer bez pamäti a bez software.

### **Technické údaje leskomerov HG :**

Modely:	HG268 STD, HG60 STD, HG60 BASIC		
Meracie uhly :	20°/60°/85° - HG268 STD 60° - HG60 STD 60° - HG60 BASIC Zhodné so štandardami ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457		
Meraná plocha (mm)	20°: 10x10 mm 60°: 9x15 mm 85°: 5x36		
Merací rozsah (gloss units – jednotky lesku)	20°: 0~1 000 GU model HG268 STD 60°: 0~1 000 GU model HG268 STD 85°: 0~160 GU model HG268 STD  60°: 0~300 GU model HG60 STD  60°: 0~200 GU model HG60 BASIC		
Rozlíšenie	0.1GU modely HG268 STD a HG60 STD 1 GU model HG60 Basic		
Merací rozsah model HG268 STD	0-10GU	10-100GU	100-2000GU
Opakovateľnosť	± 0.1GU	± 0.2GU	± 0.2%GU
Reprodukovateľnosť	± 0.2GU	± 0.5GU	± 0.5%GU
Merací rozsah model HG60 STD	0-10GU	10-100GU	100-300GU
Opakovateľnosť	± 0.1GU	± 0.2GU	± 0.2%GU
Reprodukovateľnosť	± 0.2GU	± 0.5GU	± 0.5%GU
Merací rozsah model HG60 Basic	0-200GU		
Opakovateľnosť	± 1GU		
Reprodukovateľnosť	± 1GU		
Merací štandard	Zhodný s JJG696 prvá trieda leskomerov spĺňajúca pracovné požiadavky pre meranie lesku		
Zdroj svetla	Zhodný CIE 1931(2°) pod CIE C svetelným zdrojom		
Čas merania	1.0 s		
Rozmery	V*Š*D : 160mm*75mm*90mm		
Hmotnosť	350 g		



Komunikačný jazyk	anglicky
Batéria	3200mAh Li-ion batéria , >10000 meraní
Displej	TFT 3.5
Rozhranie	USB/RS-232
Pamäť	Základný mód: 1000
Software	GQC6 Quality Control Software s funkciou tlačenia QC protokolov a ďalšími funkciami (len modely Standard)
Operačná teplota	0~40°C
Teplota skladovania	-20~50°C
Vlhkosť	<85% relative humidity, no condensation
Súčasť dodávky	nabíjačka, USB kábel, návod na obsluhu, CD so software (len modely Standard), kalibračná doska, certifikát

#### Súčasť dodávky :

- ▶ prístroj HG podľa výberu
- ▶ puzdro s integrovaným štandardom
- ▶ software GQC6 (len modely Standard)
- ▶ spojovací kábel USB k PC
- ▶ nabíjateľná batéria
- ▶ certifikát
- ▶ návod na obsluhu
- ▶ prenosná taška/kufřík



#### Ceny zariadení :

Kat. číslo	Popis zariadenia	Cena EUR bez DPH
AD/HG268std	Leskometer Glossmeter HG268 Standard (20,60,85°)	930,- €
AD/HG60std	Leskometer Glossmeter HG60 Standard 60°	480,- €
AD/HG60basic	Leskometer Glossmeter HG60 Basic 60°	395,- €

Cena platná od 01.07.2022. Cena je bez DPH vrátane dopravy k zákazníkovi.

Dodávka 7 – 10 dní od objednávky.

Cena vrátane dopravy a poistenia k zákazníkovi.

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

