



Θ přístroje pre hodnotenie povrchových úprav  
Θ dispergačné zariadenia pre laboratórium a produkciu  
Θ dodávky chemických surovín

AD - Chémia s.r.o.

SK - 919 10 Buková 174

tel.: +421 33 5342 881

E-mail : [adamec@hrubkomery.eu](mailto:adamec@hrubkomery.eu) [www.ad-chemia.sk](http://www.ad-chemia.sk) [www.hrubkomery.eu](http://www.hrubkomery.eu)



## Cenník a technické parametre hrúbkometerov SaluTron.



**Prístroj meria meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch (Fe a NFe – duálna sonda).**

Kat. číslo	Popis	Cena bez DPH
AD/SAL/D1000	SaluTron ComBi D 1000 Fe/NFe	435,- €

**Súčasť dodávky :**

- prístroj ComBi D1000
- Fe a NFe nulovacia platnička
- Batérie (4 x AAA)
- prenosné puzdro
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



**Technická špecifikácia ComBi D1000:**

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov
- pevná duálna sonda
- rozsah 0 – 1 250  $\mu\text{m}$
- presnosť  $\pm 2,5 \mu\text{m}$  alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie )
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami

**Prístroj na meranie hrúbky náterov na kovových magnetických podkladoch Fe - D 4 alebo nemagnetických podkladoch NFe – D 5**

Kat. číslo	Popis	Cena bez DPH
AD/SAL/D4	SaluTron D 4 Fe (rozsah 0 – 5 000 $\mu\text{m}$ )	495,- €
AD/SAL/D5	SaluTron D 5 NFe (rozsah 0 – 5 000 $\mu\text{m}$ )	495,- €

**Súčasť dodávky :**

- prístroj SaluTron D4 & D5
- Fe alebo NFe nulovacia platnička
- batéria
- prenosná taška
- šnúrka na ruku
- návod na obsluhu



**Technická špecifikácia SaluTron D 4 & D 5:**

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie D4 alebo vírivých prúdov D5
- pevná sonda Fe alebo NFe
- rozsah 0 – 5 000  $\mu\text{m}$
- presnosť  $\pm 1 \mu\text{m} + 2 \%$  z nam.hodnoty do 1 000  $\mu\text{m}$
- presnosť  $\pm 3,5 \%$  z nam.hodnoty nad 1 000  $\mu\text{m}$  do 5 000  $\mu\text{m}$
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (9 V batéria) rozmery 118 x 58 x 38 mm a hmotnosť 150 g s batériou

**Prístroj na meranie hrúbky náterov na kovových magnetických podkladoch Fe alebo nemagnetických podkladoch NFe**

Kat. číslo	Popis	Cena bez DPH
AD/SAL/D1	SaluTron D 1 – základná jednotka prístroja bez sondy	360,- €
AD/SAL/D1Fe	Sonda Fe na káblíku pre prístroj D 1 (rozsah 0 – 2 000 µm)	320,- €
AD/SAL/D1NFe	Sonda NFe na káblíku pre prístroj D 1 (rozsah 0 – 800 µm)	480,- €

**Súčasť dodávky :**

- prístroj SaluTron D 1 + sondy podľa výberu
- Fe alebo NFe nulovacia platnička
- sada kalibračných fólií
- batérie
- prenosný kufrík
- šnúrka na ruku
- návod na obsluhu
- certifikát

**Technická špecifikácia SaluTron D 1:**

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie Fe a/alebo vírivých prúdov NFe
- vymeniteľná sonda Fe alebo NFe na káblíku
- rozsah Fe 0 – 2 000 µm, NFe 0 – 800 µm
- presnosť  $\pm 1,5 \mu\text{m} + 2\%$  z nameranej hodnoty
- min. meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (9 V batéria)
- rozmery 150 x 82 x 33 mm
- hmotnosť 150 g s batériou



**Prístroj na meranie hrúbky náterov na kovových magnetických podkladoch Fe alebo nemagnetických podkladoch NFe**

Kat. číslo	Popis	Cena bez DPH
AD/SAL/D2X	SaluTron D 2 X – základná jednotka prístroja bez sondy	620,- €
AD/SAL/D2Fe	Sonda Fe na kábliku pre prístroj D 2 (rozsah 0 – 2 000 µm)	320,- €
AD/SAL/D2NFe	Sonda NFe na kábliku pre prístroj D 2 (rozsah 0 – 800 µm)	480,- €

**Súčasť dodávky :**

- prístroj SaluTron D 2 X + sondy podľa výberu
- Fe alebo NFe nulovacia platnička
- sada kalibračných fólií
- batérie
- prenosný kufrík
- šnúrka na ruku
- návod na obsluhu
- certifikát

**Technická špecifikácia SaluTron D 2 X:**

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie Fe a/alebo vírivých prúdov NFe
- vymeniteľná sonda Fe alebo NFe na kábliku
- rozsah Fe 0 – 2 000 µm, NFe 0 – 800 µm
- presnosť  $\pm 1,5 \mu\text{m} + 2 \%$  z nameranej hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (9 V batéria)
- rozmery 120 x 65 x 22 mm
- hmotnosť 150 g s batériou
- pamäť pre 8 192 hodnôt s možnosťou rozdelenia do 999 blokov
- 16 možností kalibrácie
- štatistika
- rozhranie RS 232/USB pre PC alebo tlačiareň
- infračervený port na bezdr.spojenie
- kábel RS 232/USB na spojenie
- software do PC (Excel, Lotus a pod.)



**Prístroj meria meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch (Fe a NFe – duálna sonda).**

Kat.číslo	Popis	Cena bez DPH
AD/SAL/D3	SaluTron ComBi D 3 Fe/NFe (rozsah 0 – 3 500 µm)	635,- €

**Súčasť dodávky :**

- prístroj ComBi D3
- Fe a NFe nulovacia platnička
- batéria
- prenosná taška
- šnúrka na ruku
- návod na obsluhu
- 1 kalibračná fólia



**Technická špecifikácia ComBi D3:**

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov
- pevná duálna sonda
- rozsah 0 – 3500 µm
- presnosť  $\pm 1 \mu\text{m} + 2\%$  z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (9 V batéria)
- rozmery 118 x 58 x 38 mm
- hmotnosť 150 g s batériou

**Prístroj meria meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch (Fe a NFe – duálna sonda) s výstupom na PC resp. tlačiareň.**

Kat.číslo	Popis	Cena bez DPH
AD/SAL/D3plus	SaluTron ComBi D 3 plus Fe/NFe (rozsah 0 – 3 500 µm)	840,- €

**Súčasť dodávky :**

- prístroj ComBi D3 plus
- Fe a NFe nulovacia platnička
- batéria
- prenosná taška
- šnúrka na ruku
- návod na obsluhu
- kábel RS 232/USB na spojenie s PC resp.tlačiarňou
- software do PC (komplet systémy Windows)
- 2 kalibračné fólie



**Technická špecifikácia ComBi D3 plus :**

- všetky položky ako u modelu ComBi D3 a navyše :
- pamäť pre 8 192 hodnôt s možnosťou rozdelenia do 999 blokov
- štatistika
- rozhranie RS 232/USB pre PC alebo tlačiareň
- infračervený port na bezdr.spojenie
- kábel RS 232/USB na spojenie
- software do PC (komplet systémy Windows)

### **Kompletná sada ProfiSet (prístroj, tlačiareň)**

Kat. číslo	Popis	Cena bez DPH
<b>AD/SAL/Profiset</b>	SaluTron ComBi D 3 plus Fe/NFe (rozsah 0 – 3 500 µm) >>komplet sada	<b>1 160,- €</b>

#### **Súčasť dodávky :**

- prístroj ComBi D3 plus
- Fe a NFe nulovacia platnička
- batéria
- set kontrolných fólií
- prenosná taška
- ochranný plastový kufrík
- šnúrka na ruku
- návod na obsluhu
- kábel RS 232/USB na spojenie
- software do PC (komplet systémy Windows)



#### **Technická špecifikácia Profisetu :**

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov
- pevná duálna sonda
- rozsah 0 – 3500 µm
- presnosť ± 1 µm + 2 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (9 V batéria)
- rozmery 118 x 58 x 38 mm
- hmotnosť 150 g s batériou
- pamäť pre 8 192 hodnôt s možnosťou rozdelenia do 999 blokov
- štatistika
- rozhranie RS 232/USB pre PC alebo tlačiareň
- infračervený port na bezdr.spojenie
- kábel RS 232/USB na spojenie
- software do PC
- minitermotlačiareň SP 100 – na batérie možnosť tlačiť priamo na mieste, vybavená magnetom na uchytenie na magn.povrchoch v každej pozícii.
- tlačiarenský papier (rolky)

**Voliteľné príslušenstvo :**

Kat.číslo	Popis	Cena bez DPH
<b>AD/SP100</b>	Termotlačiareň SP 100	<b>310,- €</b>
<b>AD/Tr</b>	Termopapier – rolky do tlačiarne 10 ks	<b>50,- €</b>
<b>AD/PCsoft</b>	Software PC-soft na prenos dát do PC,vrátane kábla USB	<b>125,- €</b>
<b>AD/FS</b>	Sada meracích fólií – farebné (11,25,50,100,340,700 a 1 000 µm	<b>95,- €</b>
<b>AD/FSxx</b>	Fólie transparentné - (11,25,50,100,340,700 a 1 000 µm) podľa výberu cena/ks	<b>19,- €</b>

Recertifikácia prístrojov spoločnosťou AD-Chémia s.r.o.napr.po jednom roku používania:

Kat.číslo	Popis	Cena bez DPH
<b>AD/CERT1</b>	Kalibrácia + certifikát pre duálnu sondu FN	<b>35,- €</b>
<b>AD/CERT2</b>	Kalibrácia + certifikát pre jednoduchú sondu F alebo N	<b>30,- €</b>

Kalibračné fólie používané pri recertifikácii sú certifikované a kalibrované Slovenskou legálnou metrológiou.(Číslo certifikátu : 2040/312.06/14)

Cenník platný od 01.01.2019

Všetky ceny vrátane dopravy k zákazníkovi.

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

