



PosiTector® – inšpekčná sada

Univerzálny prístroj akceptuje všetky
PosiTector® SPG,DPM a 6000 sondy



Profilometer/drsnosť

Enviroment

Hrúbka náteru





PosiTector inšpekčná sada obsahuje prístroj (model Standard alebo Advanced) a 3 samostatné sondy : sonda pre meranie hrúbky náteru,sonda pre enviroment (teplota,vlhkosť,rosný bod) a sondu pre stanovenie profilu/drsnosti. Komplet s príslušenstvom v prenosnom kufríku.



Súčasť dodávky :

- ✚ Prístroj (Standard alebo Advanced)
- ✚ Sonda pre meranie hrúbky náteru (podľa voľby zákazníka)
- ✚ Sonda pre enviroment
- ✚ Sonda pre meranie profilu
- ✚ Precízne plastové, kalibračné fólie
- ✚ Sklenená doska a kovový štandard
- ✚ Ochranné gumenné puzdro s klipom
- ✚ Šnúrka na ruku
- ✚ 3 AAA batérie
- ✚ 3 x návod na obsluhu
- ✚ Transportný kufrík
- ✚ Kryty sônd
- ✚ 3 x certifikáty NIST & SLM
- ✚ USB – kábel





Cenník jednotlivých súprav PosiTector.

PosiTector – modelová rada Standard :

Kat.č.	Popis	Cena EUR bez DPH
KITF1	PosiTector 6000 F1 & SPG & DPM Standard	1 180,-
KITFS1	PosiTector 6000 FS1 & SPG & DPM Standard	1 265,-
KITFN1	PosiTector 6000 FN1 & SPG & DPM Standard	1 475,-
KITFNS1	PosiTector 6000 FNS1 & SPG & DPM Standard	1 560,-

PosiTector – modelová rada Advanced :

Kat.č.	Popis	Cena EUR bez DPH
KITF3	PosiTector 6000 F3 & SPG & DPM Advanced	1 520,-
KITFS3	PosiTector 6000 FS3 & SPG & DPM Advanced	1 605,-
KITFN3	PosiTector 6000 FN3 & SPG & DPM Advanced	1 815,-
KITFNS3	PosiTector 6000 FNS3 & SPG & DPM Advanced	1 900,-



<u>PosiTector prístroj bez sondy</u>	Standard (1)	Advanced (3)
Akceptuje všetky PosiTector SPG, DPM a 6000 sondy	●	●
LCD Display	Monochromatický	Farebný
USB port pre rýchly prenos do PC,USB kábel súčasť dod.	●	●
USB mass storage – prenos dát do PC	●	●
Pripojenie PosiTector.net – voľná databáza na webe	●	●
Software update cez web	●	●
Bluetooth pre transfer dát do PC		●
Grafika v reálnom čase,obrázky,označenie šarží a onscreen pomoc		●





Meranie hrúbky náteru.

<u>PosiTector 6000 sonda pre stanovenie hrúbky náteru</u>	Standard (1)	Advanced (3)
Všetky vlastnosti prístroja 6000	●	●
Štatistika – výpočet priemeru, štandardnej odchýľky, min/max hrúbky a počet načítaní počas merania	●	●
FAST modus pre rýchlu kontrolu	●	●
SCAN modus pre kontinuálne meranie bez zdvihnutia sondy		●
Vizuálny a zvukový signál pri prekročení nastavených limitov	●	●
Kapacita pamäte	250 meraní v 1 skupine	100,000 meraní v 1000 skupinách
SSPC PA2 skupiny funkcií, ktoré určujú prispôsobenie užívateľovi ak je hrúbka mimo určené min/max hodnoty		●
Uloženie rôznych kalibrácií pre rôzne povrchy		●

Stanovenie drsnosti profilometer.

<u>PosiTector SPG profilová sonda</u>	Standard (1)	Advanced (3)
Všetky vlastnosti prístroja SPG	●	●
Štatistika – výpočet priemeru, štandardnej odchýľky, min/max hrúbky a počet načítaní počas merania	●	●
Vizuálny a zvukový signál pri prekročení nastavených limitov	●	●
Kapacita pamäte	250 meraní v 1 skupine	100,000 meraní v 1000 skupinách
<u>SmartBatch</u> ™ vstup do definovaných parametrov a porovnania		●





Stanovenie enviromentálnych podmienok.

<u>PosiTector DPM <i>enviromentálna</i> sonda</u>	Standard (1)	Advanced (3)
Všetky vlastnosti prístroja DPM	•	•
Dataset kapacita pamäte(1 dataset = RH, Ta, Ts, Td, Ts-Td),uložené dáta môžu byť prezerané alebo prenesené do PC	2,500 meraní v 1 skupine	20,000 meraní v 1 000 skupinách
Auto Log Modus automaticky zaznamená všetkých 5 parametrov v užívateľom definovanom intervale nezávisle na batériách alebo kontinuálne cez USB	•	•
Životnosť batérií (3 AAA alkalické batérie)	do 50 hodín	do 8 mesiacov
Prenos cez USB alebo Bluetooth do PC,ideálne pre monitoring.		•
Trend Charts graf načítaný v reálnom čase		•
Vizuálny a zvukový signál pri prekročení nastavených limitov		•



Enviroment



Hrúbka náteru



Profilometer

